

CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606
DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1

B1	C	r3
5,3	1	10







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
13	43,5	39,80	10	29	23	17,7	0,14
14	46,5	42,80	10	32	23	17,7	0,17
15	49,5	45,81	10	35	23	17,7	0,20
16	52,5	48,82	12	38	23	17,7	0,23
17	55,5	51,83	12	41	23	17,7	0,26
18	58,6	54,85	12	44	23	17,7	0,30
19	61,6	57,87	12	47	23	17,7	0,34
20	64,6	60,89	15	50	23	17,7	0,38
21	67,6	63,91	15	53	23	17,7	0,43
23	73,7	69,95	15	60	23	17,7	0,54
25	79,7	76,00	15	66	23	17,7	0,65

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1

B1	C	r3
7,2	1,3	13





Materiale acciaio C45


Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	53,9	49,07	15	36	30	22,8	0,27
13	57,9	53,06	15	40	30	22,8	0,33
14	61,9	57,07	15	44	30	22,8	0,40
15	65,9	61,09	15	48	30	22,8	0,47
16	69,9	65,10	15	52	30	22,8	0,55
17	74,0	69,11	15	56	30	22,8	0,64
18	78,0	73,14	15	60	30	22,8	0,73
19	82,0	77,16	15	64	30	22,8	0,84
20	86,0	81,19	15	68	30	22,8	0,93
21	90,1	85,22	15	72	30	22,8	1,03
23	98,1	93,27	15	80	30	22,8	1,28
25	106,2	101,33	15	88	30	22,8	1,54


CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606
DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1

B1	C	r3
9,1	1,6	16

Materiale acciaio C45







Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	68,2	61,34	15	45	34	24,9	0,51
13	73,2	66,32	15	50	34	24,9	0,62
14	78,2	71,34	15	55	34	24,9	0,74
15	83,2	76,36	15	60	34	24,9	0,87
16	88,3	81,37	15	65	34	24,9	1,02
17	93,3	86,39	15	70	34	24,9	1,17
18	98,3	91,42	15	75	34	24,9	1,34
19	103,3	96,45	20	80	34	24,9	1,49
20	108,4	101,49	20	85	34	24,9	1,68
21	113,4	106,52	20	90	34	24,9	1,88
23	123,5	116,58	20	100	34	24,9	2,30
25	133,6	126,66	20	110	34	24,9	2,77

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1

B1	C	r3
11,1	2	19

Materiale acciaio C45







Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	81,8	73,60	20	53	44	32,9	0,91
13	87,8	79,59	20	59	44	32,9	1,12
14	93,8	85,61	20	65	44	32,9	1,33
15	99,8	91,63	20	71	44	32,9	1,57
16	105,8	97,65	20	77	44	32,9	1,84
17	111,9	103,67	20	83	44	32,9	2,12
18	117,9	109,71	20	89	44	32,9	2,42
19	123,9	115,75	20	95	44	32,9	2,75
20	130,0	121,78	20	101	44	32,9	3,09
21	136,0	127,82	25	107	44	32,9	3,42
23	148,1	139,90	25	119	44	32,9	4,21
25	160,2	152,00	25	131	44	32,9	5,07

1” x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	109,7	98,14	20	72	68	51,8	2,58
13	117,7	106,12	20	80	68	51,8	3,14
14	125,7	114,15	20	88	68	51,8	3,76
15	133,7	122,17	20	96	68	51,8	4,44
16	141,8	130,20	25	104	68	51,8	5,09
17	149,8	138,22	25	112	68	51,8	5,87
18	157,8	146,28	25	120	68	51,8	6,70
19	165,9	154,33	30	128	68	51,8	7,53
21	182,0	170,43	30	144	68	51,8	9,48